

**D280** Wand- und Deckenleuchten

**VISOLIGHT** D280

Diese Leuchte enthält wechselbare LED Lampen

**A++**  
**A+**  
**A**  
**C**  
**D**  
**E**

LED

Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: **A++**

874/2012



Helligkeit über Potentiometer einstellbar

ALU-Druckgehäuse Weiß

Diffusor aus schlagfestem Polycarbonat



**A+**

Anzahl LEDs	24 high efficiency LEDs			
Systemleistung	21W			
Dimmbar	Potentiometer			
Leuchtenlichtstrom	max. 1.900 lm (Lumen)			
Lichtstromerhalt L70	50.000 h			
Schaltzyklen	45.000			
Schutzart	IP20			
Zündzeit	< 0,5 s			
Farbwiedergabeindex	typ. 82			
Abstrahlwinkel	120°			
Abmessung	D: 278 mm, H: 82 mm			
Gehäuse	ALU			
Diffusor	Polycarbonat			
Einsatzgebiete	Flure, Küchen, Keller, Treppenhäuser, Schlafzimmer, Bäder, sämtliche Wohnräume (unter Einhaltung der Vorschriften)			
Farbtemperatur	2700K	3000K	4000K	5000K
Artikelnummer Weiß	704-00076	704-00004	704-00005	704-00006