

**L300** Wand- und Deckenleuchten

**VISOLIGHT** L300

Diese Leuchte enthält wechselbare LED Lampen

**A++**  
**A+**  
**A**  
**B**  
**C**  
**D**  
**E**

LED

Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: **A++**

874/2012



Helligkeit über Potentiometer einstellbar  
 ALU-Druckgehäuse Weiß  
 Diffusor aus schlagfestem Polycarbonat  
 IP65 für Feuchtraum und Außenbereich  
 high efficiency OSRAM LEDs



**A+**

Anzahl LEDs	24 high efficiency LEDs			
Systemleistung	18W			
Dimmbar	Potentiometer			
Leuchtenlichtstrom	max. 1.600 lm (Lumen)			
Lichtstromerhalt L70	50.000 h			
Schaltzyklen	45.000			
Schutzart	IP65			
Zündzeit	< 0,5 s			
Farbwiedergabeindex	typ. 82			
Abstrahlwinkel	120°			
Abmessung	L: 304 mm, B: 154 mm, H: 70 mm			
Gehäuse	ALU			
Diffusor	Polycarbonat			
Einsatzgebiete	Flure, Keller, Garagen, Werkstätten, Terrassen, Balkon, Hofeinfahrten, Carports (unter Einhaltung der Vorschriften)			
Farbtemperatur	2700K	3000K	4000K	5000K
Artikelnummer Weiß	704-00094	704-00050	704-00051	704-00052